

A Comap a MultiSkin2 többrétegű csövek széles választékát kínálja, az alumínium magnak köszönhetően magas hőmérséklet- és nyomásállósággal.

Előnyök:

- Többrétegű csövek széles választéka 16-tól 63 mm-ig terjedő átmérővel.
- A cső öt anyagrétegből áll: Belső PERT / ragasztó / alumínium / ragasztó / külső PERT
- Az alumínium mag tompahegesztése egységes vastagságot és maximális oxigénszigetelést biztosít a teljes csőhossz mentén.
- Az alumíniumréteg vastagsága a megfelelő csőszilárdságnak megfelelően választva 0,2 mm, a 16 mm átmérőjű csőnél
- A csövek többféle változatban kaphatók: szigetelés nélkül, védőcsőben, szigeteléssel (6, 9, 13mm vastagságban) és ikercső kivitelben

Előnyök**Teljesítmény:**

- A többrétegű cső kényelmes munkakörülményeket biztosít: egyszerűen szállítható és könnyedén telepíthető a kézi hajlítással és a gyors vágással
- A többrétegű csövekhez átlagosan fele annyi szerelvény kell, mint a fém csövekhez
- A normál alumíniumréteg-vastagságával a MultiSkin2 csővel kényelmesen lehet dolgozni

Biztonság:

- Könnyű súlyú, a 100 métert tartalmazó kartondobozok szállítása pedig kényelmes és biztonságos
- A rézcsövekkel összehasonlítva jelentősen kisebb a lopási kockázat a munkaterületeken

Műszaki adatok

A MultiSkin rendszert a következő alkalmazásokhoz tervezték:

- Ivóvíz és használati melegvíz: +5 °C-tól +95 °C-ig (üzemi hőmérséklet) és 10 bar (maximális üzemi nyomás)
- Fűtés és hűtés: -10 °C-tól +95 °C-ig (üzemi hőmérséklet) és 10 bar (maximális üzemi nyomás)
- Esővíz: -10 °C-tól +95 °C-ig (üzemi hőmérséklet) és 10 bar (maximális üzemi nyomás)
- Sűrített levegő: -10 °C-tól +70 °C-ig (üzemi hőmérséklet) és 10 bar (maximális üzemi nyomás)



Megnevezés	MultiSkin2 6 mm szigeteléssel, piros, tekercsben 26x3 - 25 m - 6 mm
Cikkszám	B232005001
Típus	<u>BSISO6R - MultiSkin2 6 mm szigeteléssel, piros, tekercsben</u>
Méretek	26x3 - 25 m - 6 mm

Méretetek MultiSkin 2 cső

Csőátmérő [mm]	16	20	26	32	40	50	63
Belső átmérő [mm]	12	16	20	26	33	42	54
Alumínium vastagság [mm]	0,20	0,28	0,28	0,35	0,50	0,60	0,80
Minimális kézi hajlítási sugár / külső rugó [mm]	≥ 5xDu	≥ 5xDu	≥ 10xDu	-	-	-	-
Minimális kézi hajlítási sugár / belső rugó [mm]	≥ 2xDu	≥ 2xDu	≥ 5xDu	≥ 5xDu	-	-	-
Súly [g/m]	105	140	260	350	510	715	1060
Kapacitás [l/m]	0.113	0.201	0.314	0.531	0.855	1.385	2.290
Falvastagság [mm]	2,0	2,0	3,0	3,0	3,5	4,0	4,5

Termékjellemzők

Termék kategória	
Termékbesorolás	
Leírás	MS2 PERT/AL 26x2 25m 6mm R
Márka	COMAP
Termék típus	
Rendelési kód	B232005001

Keresse a további információkat az Interneten:

[Gépkönyv MultiSkin](#)
[Multiskin Pushfit Szerelési útmutató](#)
[MultiSkin ÉMI certificate](#)
[Teljesítménynyilatkozat](#)
[MultiSkin katalógus](#)
[Multiskin Termékválaszték](#)
[Multiskin szórólap](#)

Comap Hungária Kft.
2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 986
E hu.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/hu