

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	6 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	13,6 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	63,3 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	≤0,20
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,3 A
Névleges áram I_N	6,8 A
Névleges teljesítmény P_2	1300 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	900 1/min
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3300 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	40 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	1550 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Kábelcsavarzat	2 x M20x1.5
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	PP-LGF50
Tengely	Nemesacél
Anyagraktár	Grafit

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 80
Beépítési hossz l_0	360 mm