

## Adatlap

## Hidraulikai adatok

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Maximális üzemi nyomás $P_N$           | 0,5 bar |
| Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$       | 5 °C    |
| Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$       | 60 °C   |
| Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$ | 5 °C    |
| Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$ | 40 °C   |
| pH-érték                               | 2,5     |
| Hasznos térfogat $V$                   | 0,4 l   |
| Min. szint KI                          | 33 mm   |
| Min. szint BE                          | 55 mm   |

## Megengedett alkalmazási terület

|                            |      |
|----------------------------|------|
| közeghőmérséklet $T$       | 5 °C |
| környezeti hőmérséklet $T$ | 5 °C |

## Motoradatok

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hálózati csatlakozás        | 1~100-240 V, 50 Hz |
| Feszültségtűrés             | ±5 %               |
| Névleges teljesítmény $P_2$ | 15 W               |
| Névleges fordulatszám $n$   | 15000 1/min        |
| Névleges áram $I_N$         | 0,2 A              |
| Szigetelési osztály         | B                  |
| Védelmi osztály motor       | IP20               |

## Szerkezeti anyagok

|                |     |
|----------------|-----|
| Tartály anyaga | ABS |
| Szivattyúház   | ABS |
| Járókerék      | POM |
| Motor anyaga   | ABS |

## Telepítési méretek

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Szívóoldali csőcsatlakozás | Ø 18-40mm |
| Nyomóoldali csőcsatlakozás | Ø 8-10mm  |