

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Max. szállítómagasság H_{Qmin}	1,0 m
Max. térfogatáram Q_{max}	0,4 m³/h
Min. közeghőmérséklet T_{min}	2 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	95 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	2 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C
Max. megengedett összkeménység használati melegvíz cirkulációs rendszerekben	3,57 mmol/l (20 °dH)

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény P_2	5 W
Névleges áram I_N	0,05 A
Max. fordulatszám n_{max}	3000 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1 min}$	3 W
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5 W
Zavarkibocsátás	EN 61000-6-3
Zavartűrés	EN 61000-6-2
Védelmi osztály motor	IP42
Szigetelési osztály	F
Kábelcsavarzat	1 x PG11
Motorvédelem	nincs

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Sárgaréz, CW617N
Járókerék	PPE/PS-GF30
Tengely	Kerámia
Anyagraktár	Műszén, műgyantával impregnált

Telepítési méretek

Menet	G 1
Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp ½
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp ½
Beépítési hossz l_0	84 mm