

1. Termék megnevezése azonosítója: EXTRUDÁLT POLIETILÉN HABFÓLIA **5 MM**
2. Típus, tétel-vagy sorozatszám: Gyártás időpontja a csomagoláson feltüntetve
3. Építési termék rendeltetése: Parketta alátét fólia, peremszigetelés
4. Gyártó/forgalmazó: Thermofoam Kft., 2363 Felsőpakony, Csarnok út 1.
5. Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:

Száraz aljzatfelületek kismértékű egyenetlenségeinek kiegyenlítésére és laminált vagy szalagparketta burkolatok alatti kopogóhang gátlására alkalmas alátétréteg, kis forgalmú helyiségekben, mérsékelt teherbírás és normál akusztikai igénybevétel esetén. Szárazon, átlapolás nélkül kell az alapfelületre fektetni a burkolat előkészítése előtt.

6. Alapvető tulajdonságok:

Alapvető tulajdonságok	Vonatkozó szabvány	Építési termék teljesítménye	Tolerancia
Sűrűség	MSZ EN 1602	21 kg/m ³	± 5%
Nyomószilárdság (10% összenyomódás esetén)	MSZ EN 826	min. 5 kPa	-
Nyomószilárdság (25% összenyomódás esetén)	MSZ EN 826	min. 30 kPa	-
Nyomószilárdság (50% összenyomódás esetén)	MSZ EN 826	min. 75 kPa	-
Lépéshang szigetelő képesség (77 mm vastag laminált padló alatt, 14 cm vastag vasbeton födém)	ISO 140-8	22 dB	-

A termékkel kapcsolatos reklamáció a Thermofoam Kft által kibocsájtott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.

Felsőpakony, 2025.01.06.

Jóváhagyta:



Piriti László

ügyvezető igazgató