


Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészműanyagított sárgaréz"



Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087882110
Item no LVI	1932108
Item no NRF	8360798
Hossz (I)	166 mm
Hossz (I1)	71 mm
Hossz (I2)	71 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	2
Packaging Quantity PL4	120

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu