


Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészműntesített sárgaréz"



Leírás Uponor Wipex toldó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 087882125

Item no LVI 1932113

Item no NRF 8360781

Hossz (l) 54 mm

Hossz (l1) 21 mm

Hossz (l2) 21 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 40

Packaging Quantity PL4 4200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu