

---

**Sanitary Silicone**

---

Referencia szám: 231254

A terméktípus egyedi azonosító kódja  
**Sanitary Silicone**

Termék építőipari felhasználási területe  
**Tömítő látható felületeken bel és kültéren**  
**Tömítő üvegezési munkákhoz**  
**Tömítő szaniter helyiségekhez**

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően  
**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

A meghatalmazott képviselő  
**Nem releváns**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek  
**Rendszer 3: Tűzállóságra**  
**Rendszer 3: a lényeges jellemzőkre**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban  
**EN 15651-1:2012: Tipus F-EXT-INT**  
**EN 15651-2:2012: Tipus G**  
**EN 15651-3:2012: Tipus S1**

Meghatalmazott személy  
**Az IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 bejelentett szervezet elvégezte a terméktípus meghatározását a 3. rendszer alapján.**

**Bejelentett teljesítmény: EN 15651-1:2012**

| Összegzés                                                       | Teljesítmény | Harmonizált technikai specifikáció |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás                                            | E            | EN 15651-1:2012                    |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                                  | NPD          |                                    |
| Víz és Légzárás                                                 |              |                                    |
| Megfolyási ellenállás                                           | ≤ 3 mm       |                                    |
| Térfogat veszteség                                              | NPD          |                                    |
| Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással | NF           |                                    |
| Adhézió/Cohézió nyúlás víznek kitettség esetén                  | ≥ 25%        |                                    |
| Tartósság                                                       | Megfelelt    |                                    |

**Körülmények:** Method A**Felületek:** Alumínium, Beton**Bejelentett teljesítmény: EN 15651-2:2012**

| Összegzés                                                      | Teljesítmény | Harmonizált technikai specifikáció |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás                                           | E            | EN 15651-2:2012                    |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                                 | NPD          |                                    |
| Víz és Légzárás                                                |              |                                    |
| Megfolyási ellenállás                                          | ≤ 3 mm       |                                    |
| Térfogat veszteség                                             | NPD          |                                    |
| Rugalmas visszaállás                                           | ≥ 60%        |                                    |
| Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén | NF           |                                    |
| Tartósság                                                      | Megfelelt    |                                    |

**Körülmények:** Method A**Felületek:** Alumínium, Üveg**Bejelentett teljesítmény: EN 15651-3:2012**

| Összegzés                                                       | Teljesítmény | Harmonizált technikai specifikáció |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás                                            | E            | EN 15651-3:2012                    |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                                  | NPD          |                                    |
| Víz és Légzárás                                                 |              |                                    |
| Megfolyási ellenállás                                           | ≤ 3 mm       |                                    |
| Térfogat veszteség                                              | NPD          |                                    |
| Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással | NF           |                                    |
| Adhézió/Cohézió nyúlás víznek kitettség esetén                  | ≥ 25%        |                                    |
| Mikrobiológiai növekedés                                        | 0            |                                    |
| Tartósság                                                       | Megfelelt    |                                    |

**Körülmények:** Method A**Felületek:** Alumínium, Üveg



A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy

Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

**CE jelölés**

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

**Sanitary Silicone****NB 0757****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Referencia szám: 231254

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren

Tömítő üvegezési munkákhoz

Tömítő szaniter helységekhez

**Sanitary Silicone**

EN 15651-1:2012: Tipus F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipus G

EN 15651-3:2012: Tipus S1

**Körülmények:** Method A**Felületek:** Alumínium, Beton, Üveg

| Összegzés                                                       | Teljesítmény | Harmonizált<br>technikai<br>specifikáció              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás                                            | E            | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                                  | NPD          |                                                       |
| Víz és Légzárás                                                 |              |                                                       |
| Megfolyási ellenállás                                           | ≤ 3 mm       |                                                       |
| Térfogat veszteség                                              | NPD          |                                                       |
| Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással | NF           |                                                       |
| Adhézió/Cohézió nyúlás víznek kitettség esetén                  | ≥ 25%        |                                                       |
| Rugalmas visszaállás                                            | ≥ 60%        |                                                       |
| Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén  | NF           |                                                       |
| Mikrobiológiai növekedés                                        | 0            |                                                       |
| Tartósság                                                       | Megfelelt    |                                                       |