

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma: 25036W3161

Termék:

Porotherm 30 N+F neo

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



WIENERBERGER zRt.

Bátfai utca 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez

System 2+


EN 771-1:2011+A1:2015

1415

## A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

### Méretetek és mérettűrések

|                                       |           |     |     |   |
|---------------------------------------|-----------|-----|-----|---|
| Hosszúság:                            | mm        | 250 | ± 2 | 4 |
| Szélesség:                            | mm        | 300 | ± 2 | 4 |
| Magasság:                             | mm        | 238 | ± 2 | 4 |
| Középérték tűrése:                    | kategória | Tm  |     |   |
| Mérettartomány:                       | kategória | Rm  |     |   |
| Fekvő felületek síktól való eltérése: | mm        | NPD |     |   |
| Fekvő felületek párhuzamossága:       | mm        | NPD |     |   |
| Alak                                  |           |     |     |   |
| Falazóelem csoport:                   | -         | 3   |     |   |
| Üregek százalékos aránya:             | %         | NPD |     |   |
| Bemélyedések aránya:                  | %         | NPD |     |   |



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

### Testsűrűség

|                            |                   |         |
|----------------------------|-------------------|---------|
| Brutto száraz testsűrűség: | kg/m <sup>3</sup> | 670     |
| Netto száraz testsűrűség:  | kg/m <sup>3</sup> | NPD     |
| Tűrés:                     | kategória / %     | D1 / 10 |

### I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága

|                           |                   |     |
|---------------------------|-------------------|-----|
| Fekvőfelületre merőleges: | N/mm <sup>2</sup> | 11  |
| Oldalirányú, falsíkban:   | N/mm <sup>2</sup> | 2   |
| Oldalirányú, falsíkban 2: | N/mm <sup>2</sup> | NPD |

Tapadósilárdság: N/mm<sup>2</sup> 0,15

Hővezetési tényező,  $\lambda_{10}$ , száraz, elem: W/(m·K) 0,148 Meghatározási mód EN 1745:2020 sz.: P5

Páraáteresztő képesség: -  $\mu = 5/10$

Tartósság, fagyhatással szemben: kategória F0

Vízfelvétel: % NPD

Kezdeti vízfelvétel: kg/(m<sup>2</sup>·min) NPD

Aktív oldható sótartalom: kategória S0

Nedvesség okozta alakváltozás: mm/m NPD

Tűzveszélyesség: osztály A1

Veszélyes anyagok: - NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2025-07-01 CEO

Mihály Felegyi

WIENERBERGER zRt.  
Bátfai utca 34. - 1119 Budapest  
Magyarország

További információk:

DoP száma: 25036W3161

Termék:

Porotherm 30 N+F neo



WIENERBERGER zRt.

Bártfai utca 34. - 1119 Budapest

Magyarország

|                                             |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb) | N/mm2 | 12,51 |
| Bordák és kérgék kombinált vastagsága (ct)  | %     | ≥ 12  |