

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. melléklete, valamint az 574/2014/EU rendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 2703

1. A terméktípus azonosító kódja: **4222 MP 701 G**
2. Felhasználási terület: EN 13279-1:2008 B2 Normál gipszes gépi vakolóhabarcs beltéri használatra
3. A gyártó: Cemix Hungary Kft.  
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
4. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
5. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
6. Harmonizált szabványok által kiadta: **Cemix Hungary Kft.  
TVB: 81/2006 -EN 13279**
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	≥2,0	EN 13279-1:2008
Páradiffúziós tényező $\mu$	5/20	
Hővezetési tényező $\lambda_{10, \text{száraz, anyag}}$ (W/mK) P=50%	0,43	
Testsűrűség (kg/m <sup>3</sup> )	1200	
Tapadószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ) és töréskép	≥0,1 (FP: B)	
Tűzvesélyesség (osztály)	A1	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2024.01.10.

  
**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató

**06****Cemix Hungary Kft.**

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Tel.: +36 88 590-500

**Teljesítménynyilatkozat száma:****2703****EN 13279-1:2008****B2 Normál gipszes gépi vakolóhabarcs  
beltéri használatra**

<b>Nyomószilárdság (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥2</b>
<b>Tapadószilárdság (N/mm<sup>2</sup>) és töréskép</b>	<b>≥0,1 (FP: B)</b>
<b>Páradiffúziós tényező (μ)</b>	<b>5/20</b>
<b>Hővezetési tényező λ<sub>10 száraz</sub> (W/mK) P=50%</b>	<b>0,43</b>
<b>Tűzvesélyesség (osztály)</b>	<b>A1</b>