


Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tableta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz



Példaábra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz (a 2008-os gyártási évtől)
- WC-kerámiából történő közvetlen szagelszíváshoz
- Geberit DuoFresh vízkezelő tableta betolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek nélkül
- Sigma01 működtetőlapokhoz
- Sigma10 működtetőlapokhoz
- Sigma20 működtetőlapokhoz
- Sigma50 működtetőlapokhoz

TULAJDONSÁGOK

- Előlről történő működtetés
- Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti öblítőtartályba beépítve
- Az elszívóegység szerszám nélkül összeszerelhető
- Geberit Home App-pal kompatibilis
- A szagelszívás felhasználó érzékelővel aktiválható

- Szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrővel
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A jelzővilágítás aktiválása fényerő-érzékelővel
- A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták szerszám nélküli bedobásához

MŰSZAKI ADATOK

Érintésvédelmi osztály	IPX4
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban max.	0.5 W

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható mechanikával
- Törmelék elleni védőfedél
- Elszívóegység radiális ventilátorral
- Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő

- Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő tablettához
- Záródugó védőcsőhöz
- Szűrő tartóban és Geberit DuoFresh vízkezelő tableta behelyezést segítő fülek
- 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tableta

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- Tápegységkészlet 230 V / 12 V / 50 Hz, 1,8 m-es tápkábellel, erősáramú csatlakozódobozhoz

KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit DuoFresh vízkezelő tableta
- Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz
- Kerámia-méhsejtszűrő Geberit DuoFresh modulhoz
- Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz

<i>Cikkész</i>	<i>Szín / felület</i>	<i>Érintésvédelmi osztály</i>	<i>Tejlesztményfelvétel W</i>
115.050.21.2	króm / Fényes	III	7
115.050.BZ.2	antracit	III	7