

TELJESÍTMÉNNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0675

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja: **MAPEFIX POLYBOND**

2) Tervezett felhasználás:

Általános típus	Ragasztott horgony M8–M24 méretű horgonyrúddal
Használható	Nem repedezett beton C20/25-től C50/60-ig az EN 206:2013 szerint
Terhelés	Statikus, kvázi statikus
Anyag	Az ETA 18/0291 A4. melléklete: • Horganyzott vagy tűzhorganyzott acél: száraz belső körülmények; M8-tól M24-ig • Rozsdamentes acél -: belső és külső használat különösen agresszív körülmények nélkül; M8-tól M24-ig • Magas korrózióállóságú acél (HCR) -: belső és külső használatra különösen agresszív körülmények között; M8-tól M24-ig
Használati kategória	• Beépítés száraz, nedves vagy vízzel töltött furatokba (nem tengervízbe) • Furatfúrás ütvefúróval vagy sűrített levegős fúrási móddal • Fej feletti telepítés megengedett
Telepítési paraméterek	Melléklet B2 ETA 18/0291
Hőmérséklet tartomány	-40°C és +40°C között (max. rövid távú hőmérséklet +40°C, max. hosszú távú hőmérséklet +24°C) -40°C és +80°C között (max. rövid távú hőmérséklet +80°C, max. hosszú távú hőmérséklet +50°C)

3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) AVCP rendszerek: **Rendszer 1**

5) Európai értékelési dokumentum: **EAD 330499-00-0601, kiadva 2017 júliusában**

Európai műszaki értékelés: **ETA 18/0291, kiadva: 2018.5.16. (a megállapodás a CPR 305/2011 66. cikkének 4. alszakasza szerint alkalmazandó)**

Műszaki értékelő szerv: **MŰSZAKI ÉS VIZSGÁLÓ INTÉZET PRÁGA, s.p. – TZUS**

Bejelentett szervezetek: **A Technische Universität Darmstadt Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik, N. 2873 vizsgálat (beleértve a mintavételt is) alapján értékelte a termék teljesítményét, elvégezte a**

gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét és értékelését, és kiállította az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát.

6) Igazolt teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Acél tönkremenetele (húzás):	C1. melléklet
Kombinált kihúzás és beton tönkremenetel:	C2. melléklet
Beton kúp tönkremenetele:	C2. melléklet
Szél távolság a terhelés alatti hasadás megakadályozására:	C2. melléklet
Erőteljesség:	C2. melléklet
Maximális meghúzási nyomaték:	B2. melléklet
Minimális szél távolság és kiosztás:	B2. melléklet
Acél tönkremenetel (nyírás):	C1. melléklet
Pry-out tönkremenetel:	C3. melléklet
Beton szélének tönkremenetele:	C3. melléklet
Elmozdulások:	C4. melléklet
Veszélyes anyagok:	NPD

7) REACH-információk: az 1907/2006/EK REACH-rendelet 31. cikkében vagy adott esetben 33. cikkében és annak későbbi módosításaiban említett információk szerepelnek a MAPEI által a weboldalon az aktuális teljesítménynyilatkozattal együtt közzétett biztonsági adatlapon.

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.

Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

A gyártó részéről és nevében aláírta: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 01/01/2021



A TNY PDF formátumban elérhető a Mapei weboldalon.

Az 0. változat megjegyzései:	változat megjegyzés: Első kiadás
------------------------------	----------------------------------

CE "emlékeztető" a kartusra nyomtatva

CE 2873 19 CPR-IT1/0675 ETA 18/0291
NEMREPEDEZETT BETON
M8-M24

Jegyzet:

A MAPEI szállítja az aktuális mellékletet a DoP-vel együtt, hogy megkönnyítse a CE-jelöléssel kapcsolatos tanácsadást a nemzetközi ügyfelek számára. A mellékelt CE-jelölés kissé eltérhet a megfelelő csomagoláson vagy dokumentáción feltüntetett jelöléstől a következők miatt:

- grafikai adaptációk a csomagoláson vagy az alkalmazott nyomtatási módszereken fellépő helyhiány miatt,
- eltérő nyelv (ugyanazt a csomagolást több ország is megoszthatja),
- a termék már raktáron van, amikor a CE-jelölés frissítését végrehajtják,
- nyomtatási hibák.